

ตลาดของคุณ?

ก ข ค ง

เป็นอาคารประเภท...

จัดทำโดย นางสาวจริยา ใจห้าว วิศวกรรมการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

“กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551” กำหนดให้ **ตลาดประเภทที่ 1** (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำตาม **“กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร”** ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงคัดมูลฝอยและปอดักไขมันด้วย

ผู้ใดฝ่าฝืน **ปรับไม่เกิน 50,000 บาท** ตาม ม. 68 แห่ง พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฎกระทรวงฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ฯ

กำหนดประเภทและลักษณะของอาคารที่ต้องจัดให้มีระบบการระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงน้ำเสียจากอาคารให้เป็นน้ำทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง



- แบ่งตลาดเป็น
- อาคารประเภท ก มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,500 ตร.ม. ขึ้นไป
 - อาคารประเภท ข มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,500 ตร.ม. แต่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม.
 - อาคารประเภท ค มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตร.ม. แต่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.
 - อาคารประเภท ง มีพื้นที่ตั้งแต่ 500 ตร.ม. แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

การคำนวณพื้นที่

ถือตามพื้นที่ที่ระบุในใบอนุญาตหรือพื้นที่ใช้สอยของอาคารทุกชั้น+พื้นที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและนอกอาคาร แต่ไม่รวมที่จอดรถยนต์/ลานจอดรถ

พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

มาตรา 70

เจ้าของ/ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมฯ ต้องก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย

ไขข้อสงสัยให้ผู้ประกอบการ

ถ้ามีระบบฯ แล้ว ต้องทำอะไรเพิ่มหรือไม่

ต้องตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ค่าน้ำทิ้งต้องเป็นไปตาม**มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด** แต่ถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานฯ ให้ปรับปรุงแก้ไขระบบฯ จนค่าน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานฯ

แค่ตรวจน้ำทิ้ง ใช้หรือไม่

ไม่ใช่ เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษฯ ที่ีระบบฯ ของตัวเอง ต้องจัดเก็บสถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบฯรายวันตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้ง 2 ปี และสรุปการทำงานระบบฯแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 ส่งมอบต่อถิ่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปด้วย

ถ้ายังไม่ มี ไม่ต้องการสร้าง ค่าใช้จ่ายเยอะเกินไป จะต้องทำอย่างไร

ถ้าอยู่ในเขตท้องที่ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมและยังไม่ได้สร้างระบบฯ หรือไม่ประสงค์จะสร้างให้จัดส่งน้ำเสียไปบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวม และเสียค่าบริการ

“อาคารประเภท ก ข และ ค”

ได้ถูกกำหนดให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร

ประเภทอาคาร	มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง							
	ความเป็นกรดต่าง pH	บีโอดี (BOD) 5 วัน 20°C (mg/L)	สารแขวนลอย (SS) (mg/L)	ตะกอนหนัก (SS) (mg/L)	ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) (mg/L)	คลอรีนอิสระคงเหลือ (mg/L)	ไนโตรเจนแอมโมเนีย (mg/L)	ไนโตรเจนไนเตรด (mg/L)
ก	5-9	20	30	0.5	500	1.0	35	20
ข	5-9	30	40	0.5	500	1.0	35	20
ค	5-9	40	50	0.5	500	3.0	40	20
ง	5-9	50	50	0.5	500	4.0	40	20
จ	5-9	200	60	-	-	-	-	100

ที่มา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลง 7 พ.ย. 48

ถ้าไม่ทำตาม จะมีโทษหรือไม่

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถ้าไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูลหรือไม่ทำบ่งชี้หรือรายงานตามแบบ ทส.1 และ ทส.2 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม ม.104 และ ม.105 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2535



ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิก



กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักงานฯ



Food Sanitation Division Health Department BMA



แอปพลิเคชัน BKK Food Safety

แหล่งข้อมูล : <https://rat.chakit2soccgoth/>
<https://www.pcd.go.th/>

